

NOMBRE DEL PRODUCTO

PROTECTOR PARA MADERAS LASUR

GENERALIDADES

Recubrimiento protector y decorador de madera de uso interior y exterior con filtro solar y pigmentos transparentes. Penetra e impregna la madera formando parte de esta, lo que permite acompañar los movimientos sin cuartearse ni ampollarse.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Composición:	<i>Resina alquídica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes</i>
Diluyente:	<i>Aguarrás</i>
Limpieza:	<i>Aguarrás</i>
Tiempo secado TOTAL:	<i>24 horas</i>

MODO DE EMPLEO:

La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasas y polvos. En maderas barnizadas o pintadas deben eliminarse las películas existentes. En caso de la presencia de hongos o algas tratar la superficie con antihongos.

El producto puede ser aplicado con pincel (de preferencia), rodillo o soplete.

Agitar el producto antes de usar, aplicar una primera mano diluida al 50% con aguarrás y posteriormente 2 manos sin diluir. Para exteriores se recomienda aplicar 3 manos.

Para repintar, retirar la suciedad, lijar suavemente y dar una nueva mano.

Rendimientos:

12 a 16 m² por litro por mano

Colores disponibles:

Cedro, nogal roble oscuro y natural.



PRESENTACIONES

1 Y 4 litros

ALMACENAMIENTO

Se aconseja almacenar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

ATENCIÓN: Producto inflamable, no exponer a temperaturas superiores a 40°C.

1
