



دهانات الجوهرة ALJAWHARA PAINTS

معجون أمليشن

عبارة عن معجون مائي يعتمد في تركيبه على بوليمر خاص ليعطي مرونة في تعميم السطح وتعبئة الشقوق الرفيعة في الجدران الداخليه لجميع الأسطح الخرسانية والجبسية والخشبية للحصول ملمس ناعم جاهز للطلاء.

الخصائص الفيزيائية :

الشكل	: معجون مطفي
اللون	: أبيض
الكثافة	: ١,٦ كغ / لتر
زمن الجفاف	{ جفاف سطحي : ساعة تقريباً جفاف تام : ساعتان تقريباً
قابلية الأشتعال	: غير قابل للاشتعال

تعليمات الاستعمال :

الأدوات	: سكينه المعجون أو البروه
التخفيف	: بالماء
معدل الاستهلاك	: ٢ - ٢,٥ م ^٢ / لتر (عبد طبقة جافة ٢٠٠ ميكرون تعتمد علي نوعية سطح الدهان)
التخزين	: ١٨ شهراً في مكان بارد بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحراره.

قبل البدء في عملية الدهان يجب إتباع الآتى:

- ١- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه بالمعجون نظيفاً وخالياً من الأتربة والغبار والمواد المتقشرة والزيوت والشحوم والشوائب.
- ٢- يجب دهان طبقة أساسية تحتيه في الأسطح الحديثه.
- ٣- يجب عدم دهان طبقة سميكة من المعجون فيحدث تشقق في طبقة الدهان النهائيه.
- ٤- تنظيف الأدوات المستعملة بالماء.



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TollFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد، ٩٢٠٠٠٠٠٠٨